



## MINERGIE® -Leuchte


Reg. Nr. Ba-0015 Reg. Datum 07.06.2017


Vergl. www.toplicht.ch

## Haloled 1x48W

Der Name HALO steht für eine bekannte Leuchtenfamilie, deren Technologie und Formensprache höchste Ansprüche erfüllt. HALO LED ist eine Leuchte, die die wachsenden Anforderungen an das Stromsparen erfüllt und gleichzeitig gutes Licht bietet. Hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz – so die Prämisse an die HALO LED. Die Leuchte ist bestückt mit einer Warmton-LED flankiert von zwei leistungsstarken COB-LEDs. Die Elektronik lässt eine Farbmischung zu, die sich den traditionellen Sehgewohnheiten perfekt anpasst: Die Lichtregelung orientiert sich vom warmen Stimmungslicht zum gerichteten Arbeitslicht und zur indirekten Raumausleuchtung.







Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
ArtikeInummer(n)	2310 A, weitere Typen
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	39 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	3788 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	98 lm/W (81 lm/W)
Anteil Direktlicht	1 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	0
Lebensdauer	50000 h
Messung	26.04.2017 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk1860_HALO_LED_40W.ldt, original