



Lys Strahler/Spot 9W

Die Wandleuchte LYS W UP hat eine wandbündige Montageplatte. Betriebsgerät und Anschluss befinden sich in der bauseitigen Aussparung. Die Leuchte kann über einen externen Phasenabschrittdimmer gedimmt werden. Auch als Pendelleuchten (diverse Varianten) und als Stehleuchte erhältlich.



Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	6065 AA, weiter Typen
Puissance mesurée (nominale / en standby)	9 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	658 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	72 lm/W (62 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 10000 cd/m ²
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu de couleur	>80
Durée de vie	50000 h
Mesures	06.04.2017 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk1854_LYS_9W.Idt, originale