

Luminaire MINERGIE®

Numéro Wa-0033 Date 21.11.2025



Yara Stehleuchte 107W Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR

Lampadaire à LED répondant aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage des postes de travail individuels et doubles.

NEW-OFFICE-SYSTEM ready,

avec capteurs de présence et de lumière du jour réglables individuellement PIR


Reconfigurable à tout moment (forme + quantité/couleur de lumière + essaimage),


Élément de commande positionnable individuellement pour la commutation et la gradation, certifié cradle2cradle,

disponible dans les couleurs : blanc, gris métallisé et noir,

options: Capteurs avancés LTX pour la gestion des espaces, la réservation des postes de travail et le Smart







Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de règlage de la lumière intégré	oui (cummunication multiple)
N° du luminaire	114268000-00812895
Puissance mesurée (nominale / en standby)	107 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	14986 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	140 lm/W (107 lm/W)
Part de lumière directe	8 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65°	max. 2700 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	60000 h
Mesures	12.02.2025 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk2325_YARA.ldt, originale